

## KREISEL Dicht- & Elastikemulsion

### EIGENSCHAFTEN:

Lösemittelfreie wässrige Kunstharzdispersion zum Vergüten von **Kreisel Dünnbett- und Mittelbettmörteln**.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Vergüten von Dünnbett- und Mittelbettmörteln. Die Haftzug- und Scherfestigkeiten der Mörtel werden erhöht, die Verzahnung mit dem Untergrund verbessert. Erhöhte Sicherheit bei großformatigen keramischen Belägen, besonders bei Feinsteinzeug und auf Fußbodenheizungen.

### VERARBEITUNG:

Zunächst wird die **Kreisel Dicht- & Elastikemulsion** mit der entsprechenden Wassermenge vermischt, das Mörtelpulver zugegeben und zu einem klumpenfreien Mörtel angemischt. Durch mögliche weitere Wasserzugabe kann die verarbeitungsgerechte Konsistenz eingestellt werden.

### VERBRAUCH:

	<b>KREISEL Dicht- &amp; Elastikemulsion</b>	Wasserzugabe
<b>Kreisel Multi Fliesenkleber</b>	2,5 Kg	ca. 4 - 4,5 L
<b>Kreisel Super Multi Fliesenkleber</b>	2,5 Kg	ca. 4 - 4,5 L
<b>Kreisel Fliesenfest</b>	5,0 Kg	ca. 3,5 - 4,0 L

### TECHNISCHE DATEN:

Dichte : 1,01 Kg/ L  
pH-Wert : 6,8

### LIEFERFORM:

1 Kg, 5 Kg PE - Behälter

### HALTBARKEIT:

18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

### LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

*Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.*

**INFO-TELEFON: 06134 / 72 52 – 11**

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel