

KREISEL Emulsions-Voranstrich für Dickbeschichtungen

EIGENSCHAFTEN:

Lösemittelfreier Voranstrich auf Basis einer Bitumen-Emulsion zur Vorbehandlung mineralischer Untergründe im Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

KREISEL Emulsions-Voranstrich für Dickbeschichtungen reduziert und gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus, lose Bestandteile werden gebunden und der Haftverbund bei anschließendem Auftrag von **1K- bzw. 2K-Bitumen-Dickbeschichtungen** zum Untergrund verbessert.

KREISEL Emulsions-Voranstrich für Dickbeschichtungen ist zur Vorbehandlung von Mauerwerk, Porenbeton, Leichtbeton und Beton (mindestens 3 Monate alt) geeignet.

VERARBEITUNG:

Die jeweiligen Untergründe müssen trocken bis mattfeucht, tragfähig, formbeständig und frei von nicht anhaftenden Bestandteilen sowie Ölen und Fetten sein.

KREISEL Emulsions-Voranstrich für Dickbeschichtungen unverdünnt auf den Untergrund mit einer Bürste, Quast, Pinsel oder Airless-Spritzgerät vollflächig aufbringen.

VERBRAUCH:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 200 – 250 ml/m².

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur : +5°C bis +30°C
Trocknungszeit : ca. 8 bis 10 Stunden
(abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Umgebungstemperatur)

LIEFERFORM:

10 L

HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134 / 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel