

KREISEL Tiefgrund LMF

EIGENSCHAFTEN:

Lösemittelfreies wässriges Grundiergemisch auf Basis von Copolymeren und Acrylsäure zur Grundierung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen.

ANWENDUNGSGBIET:

KREISEL Tiefgrund LMF eignet sich zur Vorbehandlung von Gipsbauplatten, Gipsputzen, Mauerwerk, Gasbeton, beheizten/ unbeheizten Zementestrichen, Heizestrichen, Kalk-/ Zementputzen.

VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen sein.

Unverdünnt oder bis maximal 5 % Wasser verdünnt auf den Untergrund mittels Bürste oder Quast aufbringen. Nach Durchtrocknung auf dem Untergrund können zement- oder gipshaltige Putze, Dispersionsfarben, Tapeten oder auch keramische Beläge direkt aufgebracht werden.

VERBRAUCH:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 300-500 ml/m².

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

Trocknungsgeschwindigkeit: ca. 12 – 15 Stunden, je nach Saugverhalten und Umgebungstemperatur

Dichte: ca. 1,08 Kg/ L

LIEFERFORM:

5 L PE-Gebinde

HALTBARKEIT:

18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel