

KREISEL Universal PU-Reiniger

EIGENSCHAFTEN:

KREISEL Universal PU-Reiniger ist zum Entfernen von frischen, noch nicht ausgehärteten PU-Schäumen geeignet.

ANWENDUNGSGEBIET:

Er ist speziell auf die Reinigung der Montagepistole abgestimmt und dazu mit einem speziellen Adapterring zur Aufnahme auf die Pistole ausgerüstet.

Weiterhin erlaubt der rote Sprühkopf den universellen Einsatz des Reinigers losgelöst von der Pistole. Bei der Reinigung anderer Gegenstände ist zu beachten, daß der Reiniger einen fettenden Film hinterläßt.

Der **KREISEL Universal PU-Reiniger** entfernt und löst zuverlässig noch frischen Polyurethanschaum. Nach dem Verdunsten der Lösemittelreste verbleibt ein rückfettender Pflegeölfilm, der die Metallteile der Pistole vor Korrosion schützt und PU-Ablagerungen verhindert. Mit dem schwarzen Standard-Gewindeadapter paßt die Dose auf alle gängigen Pistolen. Durch den Treibgasdruck ist eine komfortable Reinigung und Spülung des Pistoleninneren möglich.

Hinweis zur Entfernung von PU-Schaum allgemein:

Bei empfindlichen Stellen muß vorsichtig an verdeckter Stelle probiert werden, welche Auswirkungen der *KREISEL Universal PU-Reiniger* auf die Untergründe hat.

Es ist hierbei Vorsicht geboten, da der Universal PU-Reiniger Aceton enthält und somit Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen und Textilien anlösen und aufweichen kann. Außerdem verbleibt ein rückfettender Film auf den Untergründen.

Reinigung der Montagepistole:

Vor Reinigungsbeginn sollte der Anwender einen geeigneten Abfallbehälter und einen Putzlappen bereit halten, um angelöste Schaumreste und Reinigerflüssigkeit aufzufangen.

Nach dem Abkoppeln einer aufgebrauchten PU-Schaumdose wird vorab der Gewindeanschlusskorb der Pistole mit dem Reiniger besprüht. Dazu wird das rote Sprühventil aufgesetzt. Andere PU-Schaumreste an der Pistole werden im Anschluss durch direktes Besprühen der verschmutzten Stellen beseitigt.

Zur Reinigung des Pistoleninneren wird der rote Sprühkopf des Ventils abgenommen und der schwarze Gewindeadapter der Dose wird in das Kopplungsstück der Pistole vorsichtig eingeschraubt. Sicherheitshalber wird der Dosierhebel der Pistole gleichzeitig gedrückt, um die Pistole drucklos zu machen. Durch Betätigung des Dosierhebels wird so lange gesprüht bis die Reinigerflüssigkeit an der Pistolenspitze austritt. Dann wird der Dosierhebel geschlossen und man läßt den Reiniger für ca. 2 Minuten einwirken. Der Dosierhebel wird erneut geöffnet und die Pistole so lange durchgespült bis nur noch klare Flüssigkeit austritt.

Die Reinigerflüssigkeit auffangen, damit Verunreinigungen im Umfeld vermieden werden.

Nach durchgeführter Reinigung die Dose von der Pistole abschrauben; mit sauberem Lappen die Metallteile abreiben.

Hinweis:

Der **KREISEL Universal PU-Reiniger** entfernt nur frischen, noch nicht ausreagierten Schaum. Erhärtete Schaumreste sind nur noch mechanisch entfernbar.

VERARBEITUNG:

je nach Verwendungszweck, Hinweise (Pictogramme) auf dem Gebinde beachten.

VERBRAUCH:

Je nach Verwendungszweck.

LIEFERFORM:

Weißblechdruckdose mit 500 ml Inhalt.

HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sicherheits- und Warnhinweise bei der Verarbeitung

Der Universal PU-Reiniger ist **leicht entzündlich**. Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Die Bildung leicht entzündlicher Dampf-Luftgemische ist möglich; Dampf und Aerosol nicht einatmen. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Dose nach vollständigem Aufbrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht in offene Flammen oder aufglühende Gegenstände sprühen.

Anwendung nur bei guter Durchlüftung durchführen.

Entstehende Verdunstungsdämpfe können bei mangelnder Be- und Entlüftung (Abluft) explosionsfähige und ggf. gesundheitsschädliche Konzentrationen bilden.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel