

KREISEL Zementschleier-Entferner

EIGENSCHAFTEN:

Reinigungsmittel zur problemlosen Entfernung von Zementschleier-Rückständen auf Fliesen, Platten, Schiefer, Naturstein (nicht kalkhaltig) und Chrom.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zur Reinigung kalkverunreinigter keramischer, säurebeständiger Belagsbaustoffe, Sanitärreinbauten (Waschbecken, Dusche etc.). Nicht geeignet für kalkhaltige Natursteinbeläge (Solnhofener Platten, Marmor etc.).

VERARBEITUNG:

Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle vorab Reinigungsversuche durchführen; der Zementschleier-Entferner eignet sich nicht für kalkhaltige Materialien wie Marmor, Solnhofener Platten o.ä. **Die Säurebeständigkeitswerte der Hersteller für die jeweiligen Materialien beachten.**

Zementschleier-Entferner unverdünnt oder mit Wasser bis 1:10 Raumteile verdünnen und auf die zuvor mit reichlich Wasser vorgewässerte Fläche geben; gleichmäßig verteilen. Nach einer Einwirkzeit von 2 – 5 Minuten (abhängig vom Verschmutzungsgrad) die Fläche 2 bis 3 x mit klarem Wasser nachspülen. Restflecken örtlich nochmals nachbehandeln.

Grobe hartnäckige Mörtelrestrückstände mit geeigneten Zement und/ oder Mörtelentfernern entfernen.

VERBRAUCH:

Je nach Verwendungsart und Verschmutzungsgrad.

TECHNISCHE DATEN:

Dichte:	1,13 g/ ml
pH-Wert:	< 2
Inhaltsstoffe (EG Empfehlung):	Nichtionische Tenside unter 5 %, Phosphate als Säure unter 25 %, Duftstoffe UBA 38740014

LIEFERFORM:

1 L Kunststoffgebinde

HALTBARKEIT:

18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sicherheitshinweis:

Nicht zusammen mit Laugen oder laugenhaltigen Lösungen in Verbindung bringen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel