

Ausstellungsdatum: 11.07.2005 Rev.: 1 Ersatz für das Datenblatt vom: -
 „**“ Änderungen gegenüber Vorläufer, n. a.= nicht anwendbar, n.v.= nicht verfügbar.



1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname: KREISEL Maschinen-Außenputz 650

Artikel- Nr.: n. v.

Rezeptur- Nr: 100650

1.2. Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung:

Baustoff

1.3. Angaben zum Hersteller/ Lieferanten

1.3.1. Anschrift des Herstellers/ Lieferanten:

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel
 Tel.: 06134-725242, Fax.: 06134-725232

1.3.2. Verantwortlich für das Datenblatt:

Hasit Trockenmörtel GmbH, Landshuter Str. 30, D-85356 Freising

1.4. Notfall-Telefon

Beratungstelefon für Vergiftungserscheinungen

Notfall- Tel. des Herstellers/Lieferanten

Tel.. 030-19240

Tel. 06134-725242

2. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

2.1. Chemische Charakterisierung:

Zubereitung aus mineralischen Bindemitteln, Gesteinskörnungen und Additiven

2.2. Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS- Nr.,	Index- Nr.,	EG-Nr.,	Bezeichnung	m%-Bereich	Symbol	R-Sätze
65997-15-1		266-043-4	Portlandzement	10- < 20 %	Xi	R38, R41, R43
1305-62-0		215-137-3	Calciumdihydroxid	0 - < 5 %	Xi	R38, R41

Hinweis: Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

3. Mögliche Gefahren

3.1. Für den Menschen (ergänzende Angaben siehe Punkt 11):

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden

3.2. Für die Umwelt:

Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch

3.3. Für Werkstoffe:

keine

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Nach Einatmen:

Folgende Symptome können auftreten:

Aus dem Gefahrenbereich entfernen und für Frischluft sorgen

4.2. Nach Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. Durchtränkte Kleidung entfernt.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen

4.3. Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spülen

4.4. Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und viel Wasser Nachtrinken

Kein Erbrechen einleiten. Arzt hinzuziehen.

4.5. Hinweise für den Arzt:

4.6. Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich:

Keine

	Handelsname KREISEL Maschinen-Außenputz 650 Hersteller / Lieferant: Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 Ausstellungsdatum: 11.07.05 Ersatz für das Datenblatt vom: -----
5	Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1	Geeignete Löschmittel: Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen
5.2	Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
5.3	Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Im Brandfalle können sich bilden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
5.4	Zusätzliche Hinweise:
5.5	Besondere Schutzausrüstung: Die Schutzausrüstung ist auf den Umgebungsbrand abzustimmen.
6	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: s. Nr. (.3. persönliche Schutzausrüstung
6.2	Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung: Trocknen lassen und mechanisch aufnehmen.
6.3	Zusätzliche Hinweise: Erhärtet nach Kontakt mit Wasser nach mehreren Stunden.
7	Handhabung und Lagerung (nationale Vorschriften siehe Punkt 15.2)
7.1	Handhabung
7.1.1	Hinweise zum sicheren Umgang:
7.1.2	Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Produkt selbst brennt nicht , Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen
7.2	Lagerung
7.2.1	Anforderung an Lagerräume und Behälter:
7.2.2	Zusammenlagerungshinweise:
7.2.3	Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
7.2.4	Lagerklasse:
8	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
8.1	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Schutzausrüstungen nach Punkt 8.3 bereitstellen. Für ausreichende Abluft sorgen.
8.2	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten
8.2.1	Bezeichnung des Stoffes Überwachungswert: Portland Zement MAK 5 mg/m³ (E)
8.3	Persönliche Schutzausrüstung
8.3.1	Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
8.3.2	Atemschutz: Bildung von Atembaren Staub Vor Arbeitsaufnahme unterbinden. Atemschutz bei Staubbildung , kurzzeitig Filtergerät, Filter P2
8.3.3	Handschutz: Nitrilgetränkte Baumwoll-Schutzhandschuhe
8.3.4	Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille
8.3.5	Körperschutz: Leichte Schutzkleidung
8.3.6	Sonstiges: Tragezeitbegrenzung beachten

	Handelsname KREISEL Maschinen-Außenputz 650 Hersteller / Lieferant: Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 Ausstellungsdatum: 11.07.05 Ersatz für das Datenblatt vom: -----	
9	Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1	Erscheinungsbild	
9.1.1	Form: Pulver	9.1.2 Farbe: grau
		9.1.3 Geruch: geruchlos
9.2	Sicherheitsrelevante Daten	
9.2.1	pH-Wert, unverdünnt:	11,5 - 13,5 (1%ig in Wasser)
9.2.2	Siedepunkt/ Siedebereich (°C):	n .v.
9.2.3	Flammpunkt (°C):	n .a.
9.2.4	Entzündlichkeit (EG A10/A13):	n .a.
9.2.5	Zündtemperatur (°C):	n .a.
9.2.6	Selbstentzündlichkeit (EG A16):	keine
9.2.7	Brandfördernde Eigenschaften:	keine
9.2.8	Explosionsgefahr:	keine
9.2.9	Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:	
9.2.10	Dampfdruck:	n .a.
9.2.11	Dichte (g/ml):	1,2 -1,4
9.2.12	Löslichkeit (in Wasser):	praktisch unlöslich
9.2.13	Verteilungskoeffizient, n-Oktanol/Wasser:	n .a.
9.2.14	Viskosität:	n .a.
9.2.15	Lösemitteltrennprüfung:	
9.2.16	Lösemittelgehalt (Gew%):	/
9.3	Weitere Angaben	
9.3.1	Thermische Zersetzung (°C):	n .v.
9.3.2	Dampfdichte (Luft = 1):	n .a.
9.3.3	Verdunstungszahl:	n .a.
10	Stabilität und Reaktivität	
10.1	Zu vermeidende Bedingungen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich	
10.2	Zu vermeidende Stoffe: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt	
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt	
10.4	Weitere Angaben: Keine	
11	Angaben zur Toxikologie	
11.1	Toxikologische Prüfungen	
11.1.1	Akute Toxizität:	
	Einatmen, LC50 Ratte, (mg/l / 4h):	n .v.
	Verschlucken, LD50 Ratte, (mg / Kg):	n .v.
	Hautkontakt, LD50 Ratte, (mg / Kg):	n .v..
	Reiz-/ Ätzwirkung (an Haut/ Auge):	Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden
	Sensibilisierung:	nein
11.1.2	Subakute / chronische Toxizität:	
	Karzinogenität:	nein
	Mutagenität:	nein
	Teratogenität:	nein
	Narkotische Wirkung:	keine
11.2	Erfahrungen aus der Praxis	
11.2.1	Einstufungsrelevante Beobachtungen: keine	
11.2.2	Sonstige Beobachtungen:	
11.3	Allgemeine Bemerkungen: Die Einstufung der Zubereitung erfolgt nach dem Berechnungsverfahren	

	Handelsname KREISEL Maschinen-Außenputz 650 Hersteller / Lieferant: Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 Ausstellungsdatum: 11.07.05 Ersatz für das Datenblatt vom: -----		
12	Angaben zur Ökologie		
12.1	Ökotoxische Wirkungen, aquatische Toxizität: Nach dem heutigen Erkenntnisstand sind keine negativen ökologischen Auswirkungen zu erwarten		
12.2	Verhalten in Umweltkompartimenten:		
12.3	Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Schwer wasserlösliches anorganisches Produkt		
12.4	Weitere Angaben zur Ökologie		
12.4.1	CSB-Wert, mg /g :	n. v.	
12.4.2	BSB5-Wert, mg / g:	n. v.	
12.4.3	AOX-Hinweis:	entfällt	
12.4.4	Ökologisch bedeutsame Bestandteile:	keine	
12.4.5	Andere schädliche Wirkungen:		
13	Hinweise zur Entsorgung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15)		
13.1	Für Produktreste		
13.1.1	Empfehlung:	Abfallschlüssel-Nr.: AVV 101314 Betonabfälle und Betonschlämme	
	Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten		
13.1.2	Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15		
13.2	Für ungereinigte Verpackungen		
13.2.1	Empfehlung: mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste		
13.2.2	Sicherer Umgang: wie für Produktreste		
14	Angaben zum Transport		
14.1	Landtransport: Einstufung nach ADR und RID/ GGVSE		
	Bemerkung: Kein Gefahrgut nach GGVSE/ ADR		
	Klasse:	Klassifizierungscode:	Verpackungsgruppe:
	Gefahr-Nr.:	UN-Nr.:	
14.1.1	Hinweis für Beförderungspapier und Verpackung:		
	Volumen oder Masse	Benennung	Gefahr zettel Verpack.-Code od. Anweisung
14.2	Binnenschifftransport: Einstufung nach ADNR/ GGVBinSch		
	Bemerkung:		
	Klasse:	Ziffer/ Buchstabe:	Kategorie:
14.2.1	Bezeichnung des Gutes:	14.2.2 Bemerkung:	
14.3	Seeschifftransport: Einstufung nach IMDG/ GGVSee		
	Bemerkung:		
	Klasse:	UN-Nr.:	Verpackungsgruppe:
14.3.1	EmS-Nr.:		
14.3.2	Marine pollutant:		
14.3.3	Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung:		
	Richtiger technischer Name:		
	Gefahrenkennzeichnung:		
14.3.4	Bemerkung:		

	Handelsname KREISEL Maschinen-Außenputz 650 Hersteller / Lieferant: Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz Ullmann-Straße 8-10, D-55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134-725242 Ausstellungsdatum: 11.07.05 Ersatz für das Datenblatt vom: -----		
14.4	Lufttransport: Einstufung nach IATA – DGR/ ICAO – TI		
	Bemerkungen:		
	Klasse:	UN-Nr.:	Verpackungsgruppe:
14.4.1	Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung:		
	Richtige Versandbezeichnung:		
	Gefahrenkennzeichnung:		
	Verpackungsinstruktionen:	Passenger:	Cargo:
14.4.2	Bemerkungen:		
15	Vorschriften		
15.1	Kennzeichnung nach GefStoffV / EG-Richtlinien:		
	Kennzeichnungspflichtig nach der GefStoffV: ja		Sind Ausnahmen anwendbar:
	Gefahrenbezeichnung(en): Reizend Gefahrensymbol(e): Xi		
	Bestandteil(e): enthält Portlandzement...		
	R-Sätze:		
	R 38: Reizt die Haut		
	R 41: Gefahr ernster Augenschäden		
	S-Sätze:		
	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen		
	S24/25: Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden		
	S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren		
	S 37/39: Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen		
	S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen		
	Besondere Kennzeichnungen:		
15.1.1	Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher:		
15.2	Nationale Vorschriften		
15.2.1	Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG/ JArbSchG beachten:		
15.2.2	Aufbewahrungspflicht nach § 24 GefStoffV beachten:		
15.2.3	Störfallverordnung beachten:		
15.2.4	Technische Anleitung Luft:	Klasse	Ziffer Anteil m% 5.2.3
15.2.5	Wassergefährdungsklasse: 1 (Einstufung nach VwVwS)		
15.2.6	Regelungsbereich der TRGS 514 beachten: nein		
15.2.7	Regelungsbereich der TRGS 515 beachten: nein		
15.2.8	Regelungsbereich der TRG 300 beachten: nein		
15.2.9	Regelungsbereich des WRMG beachten: nein		
15.2.10	Gesundheitsschädlich i. S. d. § 2 Abs. 3 der Verpackungsverordnung:		
15.2.11	Sonstige zu beachtende Vorschriften:		
16	Sonstige Angaben		
	R-Sätze aus Kapitel 2		
	R 38: Reizt die Haut		
	R 41: Gefahr ernster Augenschäden		
	R 43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich		
	Dieses Datenblatt wurde gemäß 2001/58/EG und TRGS 220 erstellt.		
	Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden.		
	Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.		
	Ausgestellt durch: Hasit Trockenmörtel GmbH, Landshuter Str. 30, D-83356 Freising, Tel. 09435-9213		